

SCHRAUBENSICHERUNGSLACK GELB

Produkteigenschaften

Zum Signieren und Plombieren.

- gute Haftung
- sehr schnelle Trocknungszeit
- zum optischen Sichern von sicherheitsrelevanten Schrauben
- zur Dokumentation von sicherheitsrelevanten Schrauben und Einstellschrauben für z. B. Montage- und Fertigungsbetriebe
- beständig gegen Wasser, Kraftstoff, Öl und viele weitere Chemikalien

Einsatzbereiche

Zur optischen Kennzeichnung von sicherheitsrelevanten Schrauben und Muttern an Maschinen, Bremsen, Fahrwerk / Radaufhängung, Lenksystemen u.v.m.

Technische Daten

Basis	Cellulosenitrat-Alkydharz-Kombination
Farben	Gelb
Aushärtung (Stunden)	5 - 10
Handfestigkeit (Minuten)	5-20
Lagerfähigkeit (Monate)	24 Monate
Temperaturbeständigkeit (°C)	-30 - +120

Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Schraubverbindung mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Schraubensicherungslack gut schütteln und auf die zu markierende Stelle aufbringen. (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Gebindegrößen



Artikel-Nummer: 90120

20 ml Pinselflasche